

تفاوت های کنترلرهای

IL4-AMF9

و

IL4-AMF8

www.dornamehr.com

. کنترلرهای ComAp مدل های IL4-AMF8 و IL4-AMF9 هر دو برای کنترل و مانیتورینگ ژنراتورهای تک واحدی در کاربردهای (Standby) و (Prime Power) طراحی شده اند. هر دو مدل دارای ویژگی های مشترکی مانند پشتیبانی از پروتکل های ارتباطی متنوع، قابلیت پیکربندی با نرم افزار InteliConfig، و امکانات امنیتی پیشرفته هستند .

تفاوت هایی نیز بین این دو مدل وجود دارد که ممکن است بر اساس نیازهای خاص پروژه شما، انتخاب شوند. مقایسه ای بین این دو مدل ارائه شده است:

ویژگی‌ها	IL4-AMF8	IL4-AMF9
Binary Inputs	1 + 6 ورودی باینری	1 + 8 ورودی باینری
Binary Outputs	6 خروجی باینری	8 خروجی باینری
Analog Inputs	3 ورودی آنالوگ	3 ورودی آنالوگ
Event History	150 رویداد	150 رویداد
پشتیبانی از نمایشگر از راه دور	دارد	دارد
پشتیبانی از برنامه‌ریزی زمان‌بندی (RTC)	دارد	دارد
Dual Mutual Standby	ندارد	دارد
ابعاد	112 × 172 میلی‌متر	112 × 172 میلی‌متر
IDMT OverCurrent	ندارد	دارد
Earth Fault current	ندارد	دارد
Gen Voltage unbalance	ندارد	دارد
Main Voltage Unbalance	ندارد	دارد



نتیجه :

- **IL4-AMF8:** برای کاربردهای استاندارد با نیازهای ورودی/خروجی کمتر مناسب است.
- **IL4-AMF9:** برای کاربردهایی که نیاز به ورودی/خروجی‌های بیشتر و پشتیبانی از کاربردهای دوگانه (**Dual Mutual Standby**) دارند ، مناسب است.